

# TASKI® swingo® 755 B / BMS

## Fregadora secadora a baterías



### TASKI swingo 755 B le ofrece:

- ▶ Agilidad y alto rendimiento
- ▶ Excelentes resultados de limpieza y secado
- ▶ Durabilidad y robustez
- ▶ Simplicidad y fácil mantenimiento

### Perfecta combinación entre agilidad y alto rendimiento

La swingo 755 B es una máquina ágil que resulta muy fácil de manejar, y ofrece una gran agilidad de uso en áreas congestionadas. Su sistema de doble eje permite girar la máquina literalmente sobre la mancha, ofreciendo una excelente maniobrabilidad en zonas de mucho tráfico. Su depósito de 40 L y el sistema patentado CSD, aumentan enormemente la productividad y minimizan el tiempo dedicado a realizar paradas de repostaje durante el proceso de limpieza.

### Excelentes resultados de limpieza y secado

El cepillo patentado se ajusta a los diferentes tipos de suelos y proporciona un nivel de presión constante a lo largo de todo el ancho de trabajo, garantizando así una excelente limpieza. La boquilla de aspiración patentada en forma de V permite una excelente recogida del agua sobre todo tipo de suelos, incluso en suelos porosos y estructurados.

### Durabilidad y robustez

El uso de material de alta tecnología y componentes de larga duración, aumenta la vida útil de la máquina a la vez que reduce al mínimo los costes de servicio y reparación.

### Simplicidad y fácil mantenimiento

Todas aquellas partes que requieren una limpieza o mantenimiento frecuente están identificadas de color amarillo y pueden extraerse fácilmente y sin herramientas. El cuadro de mandos es muy intuitivo, con iconos que muestran toda la información minimizando necesidades de formación.

# TASKI swingo 755 B / BMS

Datos técnicos			
Rendimiento teórico(ECO/POWER)	1290/1935m/h	Dimensiones (L xA xA)	1220x530x1195 mm
Ancho de trabajo	43 cm	Radio de giro	1.12 m
Anchura boquilla de aspiración	69 cm	Sistema de cepillo	1 x 43 cm
Depósito agua limpia	40 L	Presión del cepillo (con tracción)	43 kg
Depósito agua sucia	40 L	Velocidad de limpieza (Power)	4.5 km/h
Consumo nominal900 W		Longitud del cable del cargador de batería integrado	3.0 m
Voltaje	24 V	Nivel sonoro	55 dB(A)
Capacidad de la batería	50- 70 Ah/C5	Clase de protección eléctrica (con BMS / sin BMS)	Clase I / III
Autonomía de la batería	hasta 2 h		
Peso de la máquina (ECO/POWER)	155/160 kg		

**TASKI swingo 755 B está disponible en las siguientes versiones:**

Modelo	Power	Power BMS	Economy	Economy BMS
Tracción (WD+CSD)	X			
Cargador incorporado (BMS)		X		X

## Accesorios

Accesorios	Códigos
Plato de arrastre 43 cm	7510829
Cepillo de fregado estándar - nylon 43 cm	8504750
Cepillo de fregado para cemento 43 cm	8504800
Cepillo de fregado abrasivo 43 cm	8504780
TASKI JFit para 755/855/1255	7517125
Elementos adicionales/opcionales	Códigos
Rueda tracción poliuretano, marrón	4122526 (17605-10) Solo para modelos Power
Rueda blanda poliuretano	4123154 (17608-40) Solo para modelos Power

## Descripción de características

**BMS: Máquina con cargador incorporado:** El cargador de la batería está incorporado en la máquina. Impide una total descarga y controla el proceso de carga.

**WD: Incorpora tracción:** La velocidad de trabajo variable (hasta 4,5km/h) y de marcha atrás (hasta 2,5km/h) garantiza un trabajo con menos esfuerzo y aumenta la productividad en comparación con los modelos que no incorporan tracción.

**CSD: Dosificación de la solución limpiadora:** Gracias al sistema CSD patentado por TASKI, se dosifica la cantidad exacta de solución limpiadora en función de la velocidad de trabajo. Como consecuencia, no se producen charcos en las curvas y permite un ahorro de entre un 30-50% de solución limpiadora, garantizando un incremento de la productividad de la máquina.

### Diversey España, S.L.

C/Antonio Machado 78/80  
Edificio Australia-PL3  
08840 Viladecans . Barcelona  
Atención al Cliente 902 010 602

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)